

# 電子重量ハカリ／防水型

防水・防塵機能で、厳しい作業現場の重量検品に威力を発揮します。

## ■防水・防塵等級

- IP65 / 固形物(粉塵)が機材内部に入らない、仮に侵入があっても機材の正常な動作・安全性を妨げない。また、どの角度から機材に強い噴流をかけても有害な影響を受けない。
- JIS5級 / 正規の取り付け状態で、あらゆる方向から、内径6.3mmのノズルにより12.5l/minの真水で約15分間水噴射し、それによる有害な影響を受けない。

## 完全防水・電子重量ハカリ

『取引・証明用』

### IWG-6000

【液晶表示・乾電池タイプ】  
【計量方式／電気抵抗線式】



- オールステンレス仕上。
- 上下限值設定による重量検品機能付。
- 大型液晶表示を採用。
- 単1乾電池2本で、約1000時間の連続使用を実現。
- 完全防水仕様。(IP65準拠、防水JIS5級準拠)

型番	IWG-6000	
ひょう量	6000g	
目量	1g(0~3000g)	2g(3000~6000g)
計量皿寸法	200×250mm	
外形寸法 (W×D×H)	200×360×360mm	

## 完全防水・電子重量ハカリ

『取引・証明用』

### IWQ-30/60/150

【蛍光管表示・AC電源タイプ】  
【計量方式／電気抵抗線式】



- オールステンレス仕上。
- 上下限值設定による重量検品機能付。
- 大型蛍光表示部を採用。
- 高耐久性仕様。
- 完全防水仕様。(IP65準拠、防水JIS5級)

型番	IWQ-30	IWQ-60	IWQ-150
ひょう量	30kg	60kg	150kg
目量	5g(0~15kg)   10g(15~30kg)	10g(0~30kg)   20g(30~60kg)	20g(0~60kg)   50g(60~150kg)
計量皿寸法	350×350mm	380×530mm	
外形寸法 (W×D×H)	350×460×425mm	380×640×630mm	

■ジャーナル発行可能(オプション)

## 完全防水・電子重量ハカリ

『取引・証明用』

### IWX-30/60/150

【蛍光管表示・AC電源タイプ】  
【計量方式／電気抵抗線式】



- オールステンレス仕上。
- 上下限值設定による重量検品機能付。
- 大型蛍光表示部を採用。
- 高耐久性仕様。
- 完全防水仕様。(IP65準拠、防水JIS5級)

型番	IWX-30	IWX-60	IWX-150
ひょう量	30kg	60kg	150kg
目量	5g(0~15kg)   10g(15~30kg)	10g(0~30kg)   20g(30~60kg)	20g(0~60kg)   50g(60~150kg)
計量皿寸法	350×350mm	380×530mm	
外形寸法 (W×D×H)	350×460×425mm	380×640×630mm	

■ジャーナル発行可能(オプション)

## 完全防水・電子重量ハカリ

『取引・証明用』

### IWB-30/60/150

【液晶表示・乾電池タイプ】  
【計量方式／電気抵抗線式】



- オールステンレス仕上。
- 上下限值設定による重量検品機能付。
- 大型液晶表示を採用。
- 単1乾電池2本で、約1000時間の連続使用を実現。
- 高耐久性仕様。
- 完全防水仕様。(IP65準拠、防水JIS5級準拠)

型番	IWB-30	IWB-60	IWB-150
ひょう量	30kg	60kg	150kg
目量	5g(0~15kg)   10g(15~30kg)	10g(0~30kg)   20g(30~60kg)	20g(0~60kg)   50g(60~150kg)
計量皿寸法	350×350mm	380×530mm	
外形寸法 (W×D×H)	350×460×425mm	380×640×630mm	

■ジャーナル発行可能(オプション) ※ACアダプタ必須